

# Diotrol Allclean

## Konzentrat

#82510

**Beschreibung** Diotrol Allclean Konzentrat ist ein biologischer Universalreiniger, der stark sowie professionell entfettet und hygienisch rein Schmutz entfernt. Der Alleskönner auf Wasserbasis entfernt hochwirksam Fett, Russ, Nikotinablagerungen und sonstige Verschmutzungen.

Diotrol Allclean Konzentrat kann auch als Reiniger im Fahrzeug- und Maschinenpark sowie in Hockdruckreinigern und Bodenbürstenautomaten mit Sauganlage, problemlos auch in Lebensmittelbetrieben, eingesetzt werden.

Diotrol Allclean Konzentrat hat sich besonders zum Reinigen von Holzfassaden bewährt. Er wirkt hochwirksam als Algen- und nachhaltig als Schimmelferferner.

- Anwendung**
- Diotrol Allclean Konzentrat in einem Mischverhältnis von 1:10 bis 1:400 mit Wasser verdünnen. Abhängig von der Stärke der Verschmutzung.
  - Mixtur aufsprühen oder auftragen, 5 Minuten einwirken lassen.
  - Bei sehr starker Verschmutzung mittels einer Bürste oder eines Schwammes Untergrund kräftig reinigen.
  - Gut mit Wasser nachspülen.
  - Bei glatten Oberflächen evtl. mit einem trockenen Tuch nachpolieren.
  - Aluminium und Buntmetalle mit einer Verdünnung von mindestens 1:40 reinigen.

Bei empfindlichen Untergründen immer vorgängig einen Testversuch an einer nicht einsehbaren Stelle vornehmen.

**Inhaltsstoffe** Wasser, Natriumhydroxid, ionische und anionische Tenside, Glykole

**Gebinde** 1L, 5L

**Lagerstabilität** Im ungeöffneten Gebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Sicherheits-hinweise** Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Konzentrat **nicht** in seiner reinen Form anwenden, immer verdünnen.  
Wir verweisen auf die Sicherheitshinweise auf der Etiketke, respektive dem Sicherheitsdatenblatt.

**Bemerkungen** Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnern. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe

---

in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

---

Januar 2019, mt