

Aqua Huile mate

réf.: 80200

Description	Diotrol Aqua huile mate est un additif à base d'huiles naturelles et de cires. L'adjonction de 20 % de Diotrol Aqua huile mate dans la couche de finition du Glacis Diotrol Aqua augmente son élasticité, améliore ses qualités hydrophobes et lui donne d'une façon durable un aspect soyeux. Particulièrement recommandé pour des surfaces très exposées.
Base du liant	Cires spéciaux et huiles naturelles mates.
Conditionnement	1L, 5L et 20L.
Consommation	20 % dans la couche de finition du Diotrol Aqua glacis à l'huile naturelle.
Extrait sec	35 %.
Densité	1.020 kg/L.
Teneur en solvants	Hors C.O.V.
Agent actif	Aucun.
Teintes	Incolore.
Degré de brillance	Soyeux après adjonction de 20 % dans le Diotrol Aqua glacis aux huiles naturelles.
Dilution	Prêt à l'emploi.
Mode d'application	A rajouter à hauteur de 20 % dans le Glacis Diotrol Aqua Attention ! Uniquement dans la couche de finition.
Nettoyage des outils	à l'eau. Après séchage au diluant cellulosique.
Conservation	au moins 12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A protéger du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C. Ne pas mettre en contact avec des matériaux oxydable.
Transport	Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.

Elimination des déchets

Code EU 08 01 12

Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.

Remarque

Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application.

Janvier 2008