


GoldenOil

Geöltes Holz
im Innenbereich



MAUROLIN
FARBEN

Maurolin AG
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken
T +41 62 285 30 70

info@maurolin.ch | www.maurolin.ch



Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.
Développement et fabrication du produit en Suisse.
Product developed and produced in Switzerland.

REINIGUNG & PFLEGE VON GEÖLTEM PARKETT



Activator #70310
300 ml

HOCH BEANSPRUCHTE BÖDEN

Bei hoch beanspruchten und horizontal liegenden Holzoberflächen empfiehlt es sich, den Diotrol Golden Oil Activator anzuwenden. Der Diotrol Golden Oil Activator dient zur Beschleunigung der Aushärtung von Diotrol Golden Oil. Er verleiht dem Öl eine höhere Wasser- und Abriebbeständigkeit (Mischverhältnis: 300ml Diotrol Golden Oil Activator auf 1 Liter Diotrol Golden Oil Onecoat).

Ideal bei einer Erstanwendung, ebenfalls für Nachbehandlung geeignet.



Floorsoap #70250
1L, 5L

REINIGEN

Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Für eine gründliche Reinigung wird Diotrol Golden Oil Floorsoap verwendet. Verwenden Sie für diesen Schritt ausschliesslich die **Baumwollfransen**.

- ✓ Staubsaugen oder Wischen
- ✓ Nebelfeuchte Reinigung mit DiOLiN Floorsoap (1 Kappe auf 1 Liter, je nach Verschmutzungsgrad).



ML Maintenance Lotion #70250
1L, 5L

PFLEGEN

Für das Auffrischen der Oberfläche ist die wasserbasierte Diotrol Golden Oil ML Maintenance-Lotion bestens geeignet. Der Untergrund muss vorgängig gereinigt werden.

- ✓ Diotrol Golden Oil ML Maintenance Lotion gleichmässig in einer dünnen Schicht auftragen und verteilen.
- ✓ Mit einem weissen Pad gut einmassieren und anschliessend mit einem Baumwolltuch nachpolieren. Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen.



Onecoat #70200
1L, 5L
(8-20m²/l)

ÖLEN

Geölte Holzoberflächen benötigen regelmässige Nachbehandlungen mit Diotrol Golden Oil Onecoat. Durch das rechtzeitige Nachölen erstrahlt die Holzoberfläche in seidenmattem Glanz. Der Untergrund muss vorgängig gereinigt werden.

- ✓ Diotrol Golden Oil Onecoat gleichmässig auf der Oberfläche verteilen und 30 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Öl mit Gummirakel oder Tuch entfernen.
- ✓ Diotrol Golden Oil Onecoat mit einem Polier-Pad oder Baumwolltuch gut in das Holz einmassieren. Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen.

1 Tag

1 Monat

2 Monate

1 Jahr

5 Jahre

Gut zu wissen

Diotrol Golden Oil verleiht dem Boden eine natürliche Schönheit. Der Charakter und die Wärme des Holzes kommen auf dem behandelten Parkettboden besonders gut zur Geltung. Diotrol Golden Oil schützt das Holz gegen Verschleiss und ist wasserabweisend.

Da der natürliche Werkstoff Holz lebt, verhält sich das Parkett auch dementsprechend. Bei Trockenheit kann es schwinden und kleine Fugen bilden, bei Feuchtigkeit dehnt es sich aus. Zur Vorbeugung dieser Problematik kann folgendes vorgenommen werden:

Lüften Sie regelmässig oder setzen Sie ein Luftbefeuchter ein. Ein optimales **Raumklima liegt bei 20 – 22°C**.

Parkettbeschädigungen vermeiden

- ✓ Stuhl- und Möbelbeine mit Filz oder Kunststoff versehen, um Kratzer zu vermeiden.
- ✓ Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser in das Parkett gelangt.
- ✓ Flecken und leichte Kratzer können durch partielles Nachölen mit Diotrol Golden Oil und einem weichen Poliertuch von Hand auspoliert werden. Die Behandlung sollte umgehend erfolgen.
- ✓ Eine Fussmatte vor der Haustüre hilft, den Schmutz der Schuhe zurückzuhalten.

Achtung!

Keine Mikrofasertücher verwenden, diese können die Parkettoberfläche beschädigen.

Keine Scheuermittel einsetzen. Nur **speziell empfohlene** Reinigungsmaschinen einsetzen. **Keine** Dampfreiniger verwenden.

PROFESSIONELLE ANWENDUNG

Grosse Flächen empfehlen wir maschinell zu pflegen oder ölen. Der Profi findet hilfreiche Hinweise in unseren Technischen Merkblättern unter **www.diotrol.com**. Bei weiteren Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter: +41 62 285 30 70.